

Produktinformation

UH 032 - Sprühreiniger

Eigenschaften

UH 032 ist ein pulverförmiger Vorsprüh- und Hochdruckreiniger. Durch seine ausgewogene Zusammensetzung werden überdurchschnittliche Löslichkeit und sehr gute Abspülbarkeit erreicht.

UH 032 ist frei von Silikat, lackschädigenden Alkalien und AOX. UH 032 kann über Ölabscheider nach DIN 1999 dem Abwasser zugeführt werden.

siehe auch Prüfbericht IWL-Auftrag-Nr. W 96/031 v. 31. März 1996

Überprüfung nach ÖNORM B 5105 Punkt 7,4 7,6 mg/Liter Kohlenwasserstoffgehalt

Inhaltsstoffe

Phosphate, Sulfate, nichtionische Tenside

Technische Daten

Schüttgewicht: ca. 580 g / Liter

ph - Wert (1 % ige Lösung): 9,2

Anwendung

UH 032 Sprühreiniger ist besonders geeignet zur Reinigung von Lastkraftwagen, Maschinenteilen und PKW

Dosierung

Sprühverfahren: je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1 : 25 bei LKW

je nach Verschmutzungsgrad 1 : 25 bis 1 : 30 bei PKW

in Wasser auflösen und die zu reinigenden Fahrzeuge einsprühen. Mit klarem Wasser über Hochdruckgerät oder Bürstenwaschanlage abspülen.

Hochdruckverfahren: UH 032 als 10%ige Stammlösung ansetzen. Die Konzentration am Düsenaustritt sollte je nach Verschmutzungsgrad 0,3 bis 1,0% betragen.

Teilereinigung: Dosierung nach Verschmutzungsgrad der Teile zwischen 1: 10 bis 1:20

Gewährleistung / Produktsicherheit:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden. Weiteres: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Nur zur gewerblichen Verwendung.

weiteres siehe Sicherheitsdatenblatt

Lieferformen

Sackware zu 20 kg