

Produktinformation

UH 053 - Alureiniger

Schäumend oder schaumreduziert

Eigenschaften

UH 053 Alu-Reiniger ist ein flüssiges, saures, schaumstabilisiertes Reinigungskonzentrat

Inhaltsstoffe

Gemisch aus nichtionischen und kationischen Tensiden, Mineralsäure, Duftstoff und Korrosionsinhibitoren

Technische Daten

relative Dichte (g/ml) 1,2 bei 20° C
ph - Wert (unverdünnt): 1,0

Anwendung

UH 053 Alu-Reiniger ist ein flüssiges, saures, schaumstabilisiertes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von Transport- und Auftaupaletten und auch Aluminiumwänden.

UH 053 löst Kalk- und Salzurückstände sowie Flugrost und auch Fette und Eiweiße.

NICHT AUF ZINK ODER VERZINKTEN METALLEN VERWENDEN !

NICHT MIT CHLOR ODER LAUGEN ZUSAMMENBRINGEN !

Dosierung

je nach Verschmutzungsgrad 1 : 5 bis 1 : 7 (20% bis 15%ige Lösung)

Reiniger aufsprühen und gleichmäßig mit Bürste oder Pad verteilen, nach ca. 2 Minuten mit klarem Wasser gründlich nachspülen

Gewährleistung / Produktsicherheit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden. Weiteres: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Nur zur gewerblichen Verwendung.

Lieferformen:

Kanister zu 12kg, 30 kg, Faßware zu 250 kg, Container zu 1.200 kg

Gebinde sind Leihgebilde und werden von der Firma Schöler zurückgenommen