

Produktinformation

UH 065 Brillant

Autowaschkonzentrat

Eigenschaften

UH 065 Brillant ist unser Alleskönner im Bereich der Nutzfahrzeugwäsche. Durch seine hohe Reinigungskraft eignet er sich besonders zur Reinigung von LKW und Bussen. UH 065 Brillant ist in Waschanlagen einsetzbar und zur Handwäsche geeignet. Hierbei hinterlässt er einen Glanzeffekt, so dass er auch zur PKW-Reinigung genutzt werden kann. Entfernt jeglichen Straßenschmutz, Öle, Fette und Insekten.

Inhaltsstoffe

Gemisch aus nichtionischen, amphotere und kationischen Tensiden, Alkalien, sowie Hilfs- und Duftstoffen. Frei von AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindungen). Frei von Phosphaten, EDTA und NTA.

Technische Daten

relative Dichte (g/ml)	1,035 bei 20° C
ph - Wert (unverdünnt):	ca. 12,8

Anwendung

UH 065 Brillant wirkt demulgierend und ist für Ölabscheider geeignet.
Gutachten lt. Ö-Norm (IWL)

Dosierung

Sprühverfahren:

LKW je nach Verschmutzungsgrad 1 : 15 bis 1 : 20 (5% bis 7,5%ige Lösung)

PKW je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1 : 25 (4% bis 5%ige Lösung)

Fahrzeuge mit Sprühgerät einsprühen, anschließend mit HD-Gerät gründlich abwaschen oder das Fahrzeug durch eine Bürstenwaschanlage fahren.

in automatischen Waschanlagen:

Injektordosierung: Konzentrat

Pumpverfahren: 1 : 10 vorverdünnen

Handwäsche:

250 ml auf 10 Liter Wasser

Gewährleistung / Produktsicherheit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden. UH 065 Brillant enthält keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX) Weiteres siehe Sicherheitsdatenblatt.
Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
Nur zur gewerblichen Verwendung.

Lieferformen:

Kanister zu 10 und 30 kg, Faßware zu 225 kg, Container zu 1.000 kg