

Produktinformation

UH 075 Antispumin TS

Entschäumer

Eigenschaften

UH 075 ist ein hochwirksames Schaumverhütungs- und Schaumbekämpfungsmittel .

Inhaltsstoffe

Antispumin® TS ist eine Zubereitung aus Alkylenoxidaddukten und Fettsäurederivaten.

Technische Daten

Aussehen	gelbe, klare bis fast klare Flüssigkeit
relative Dichte	ca. 1,02 g/cm ³
Viskosität(Brookfield bei 20°)	ca. 700 mPa-s

Anwendung

UH 075 Antispumin ® TS eignet sich zur Schaumunterdrückung in Kistenwaschmaschinen bzw. in industriellen Spülmaschinen ab 30°. Das Produkt wird sowohl in Brühltunneln in Schlachtbetrieben als auch in der Zuckerindustrie zur Schaumverhütung eingesetzt.

Dosierung

Antispumin® TS wird im angelieferten Zustand eingesetzt.
UH 075 hat eine hervorragende schaumdämpfende Wirkung bei kleinsten Einsatzmengen.
Aus wirtschaftlichen Gründen empfiehlt sich die Dosierung mittels einer regelbaren Dosierpumpe.

Gewährleistung / Produktsicherheit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden.
Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig
Weiteres: siehe Sicherheitsdatenblatt

Lieferformen:

Kanister zu 10kg 30 kg, Faßware zu 200 kg, Container zu 1.000 kg
Gebinde sind Leihgebilde und werden von der Firma Schöler zurückgenommen