

Produktinformation

UH 138 Trocknungshilfe NFZ

Eigenschaften

UH 138 Trocknungshilfe ist ein modernes, mineralölfreies und hochkonzentriertes Trocknungshilfsmittel für Portalwaschanlagen und Waschstraßen mit Wasserrückgewinnung. Einsatz ohne Gebläse möglich!

Inhaltsstoffe

15-30% nichtionische Tenside, Alkohole, Konservierungsmittel

Technische Daten

relative Dichte (g/ml)	1,05 g/cm ³
ph - Wert (unverdünnt)	ca. 1,7

Anwendung / Dosierung

UH 138 ist extrem konzentriert und erfordert eine Feineinstellung. Wichtig: Eine Überdosierung fördert nicht den Trocknungseffekt.

Unterdosierung: Tropfenbildung

Überdosierung: Bläschenbildung

Die Feineinstellung ist dann erreicht, wenn nach dem Aufdüsen der Wasserfilm sofort glatt abläuft.

Dosierung: über Dosierpumpe entweder konzentriert oder bis 1:1 vorverdünnt

Gewährleistung / Produktsicherheit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und fachgerechter Verarbeitung sind uns keine nachteiligen Wirkungen bekannt geworden. Weiteres: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Nur zur gewerblichen Verwendung.

Lieferformen:

Kanister zu 10 kg und Faßware zu 200 kg

Gebinde sind Leihgebilde und werden von der Firma Schöler zurückgenommen